

Specyfikacja Techniczna
Pojazd nr 2
Administracja Osiedla Baranówka

I. Przedmiot zamówienia: pojazd wolnobieżny, elektryczny, 1 sztuka.

II. Minimalne wymagania techniczne (parametry graniczne):

- Pojazd 2-osobowy (kierowca + pasażer),
- Zabudowana kabina pasażerska z drzwiami zamykanymi na kluczyk, szyba przednia z wycieraczką, lusterka boczne,
- Skrzynia ładunkowa aluminiowa z 3 otwieranymi burtami, o ładowności nie mniejszej niż 550 kg oraz wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 1800 x 1200 x 300 mm,
- Wywrot (kiper) sterowany elektrycznie,
- Silnik elektryczny prądu przemiennego 48V AC o mocy 6,3 kW,
- Akumulator litowo-jonowy, 205 Ah / 10,4 kWh 48V, wyposażony w system BMS,
- Prostownik (ładowarka) pokładowy, automatyczny, 48V, z sygnalizacją (kontrolkami) procesu ładowania,
- Kompletnie oświetlenie w technologii LED zgodne z obowiązującymi przepisami, lampa ostrzegawcza (kogut), sygnał dźwiękowy (klakson), sygnalizator dźwiękowy jazdy do tyłu,
- Prędkościomierz, licznik przejechanych kilometrów oraz motogodzin, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora,
- Co najmniej dwa tryby prędkości jazdy (ograniczony/pełny – np. "Żółw/królik" lub rozwiązanie równoważne),
- Co najmniej podwójne gniazdo ładowania USB oraz co najmniej jedno gniazdo 12V,
- Rama podwozia zabezpieczona metodą elektroforezy,
- Hamulce hydrauliczne – przód tarczowe, tył bębnowe lub układ równoważny o nie gorszej skuteczności hamowania; hamulec postojowy elektromagnetyczny lub równoważny,
- Hak holowniczy typu kulowego,
- Zawieszenie niezależne, wielowahaczowe lub rozwiązanie równoważne zapewniające porównywalny komfort i stabilność jazdy,
- Koła na felgach stalowych o rozmiarze 13 cali,

- Fotel (siedzenie) profilowane,
- Zderzak przedni typu rurowego lub równoważny,
- Pojazd wolnobieżny – prędkość maksymalna nie większa niż 25 km/h, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją pojazdów wolnobieżnych.

III. Postanowienia dodatkowe

Wskazane powyżej parametry stanowią wymagania minimalne (graniczne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań (materiałów, podzespołów, technologii) równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszej specyfikacji, zapewniających co najmniej taką samą funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Zamawiający nie wskazuje znaków towarowych, patentów ani pochodzenia, a wszelkie ewentualne odniesienia tego rodzaju należy odczytywać jako określenie standardu jakościowego, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.